



Многовходовые усилители большой мощности Усилители с количеством входов до 5-и

- усилители с расщеплением диапазона FM+VHF и UHF
- регулировка усиления с межкаскадными усилителями и аттенюаторами
- защита и индикация перегрузки по ПТ
- подача питания (коммутир.) на предусилители через все входы*
- встроенная тестовая точка
- литой корпус



Технические характеристики

Т И П		MA201	MA202	MA203
Номер заказа		10500	10501	10502
Коэффициент усиления	FM (88–108 MHz)	30 dB	30 dB	40 dB
	VHFI (47–68 MHz)		40 dB	
	VHFIII (174–260 MHz)	40 dB	40 dB	40 dB
	UHF (470–862 MHz)	47 dB	2x47 dB	3x47 dB
	UHFV (614–862 MHz)	47 dB	–	–
	UHFIV (470–590 MHz)	47 dB	–	–
Число входов		5	5	5
Коэффициент шума			VHF < 5 dB; UHF < 4 dB	
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B)			VHF 118 dBμV; UHF 121 dBμV	
Регулировка усиления	аттенюатор		0 ÷ -20 dB	
	переключатель		0/-10 dB	
Возвратные потери			>10 dB	
Тестовая точка			-30 dB	
Питание внешних устройств, коммутир.			12 V 0.1 A макс.	
Потребляемая мощность**			230 V~ 50/60 Hz 9.5 W	
Диапазон рабочих температур			-20° ÷ +50° C	
Габариты/Вес (в упаковке)			265x175x60 mm/1.1 kg	

* версия с подачей питания +24 V на предусилители под спец. заказ

** с внешней нагрузкой по ПТ

