



# Мини модульная станция MMH3000 QAM-PAL/SECAM приемники-модуляторы

Декодирует DVB-C MPEG2\* сигнал кабельного ТВ и преобразует в аналоговую PAL или SECAM программу с моно, A2 стерео/NICAM звуком.

- для приема DVB-C MPEG2 сигналов и преобразования в виде аналоговых ТВ программ
- может служить как "master" модуль для распределения MPEG2 транспортного потока к "slave" модулям (dm31xx)
- измерение уровня входного сигнала
- встроенный CA интерфейс\*\*
- декодирование системы BISS
- восстановление телетекста и декодирование DVB и субтитров
- программный/аппаратный сторожевой таймер
- высокая чистота спектра
- разъемы:  
MPEG2 TS выход  
PC вход & выход – типа F

**rc315C\*\***

QAM-PAL/SECAM приемник-однополосный модулятор, стандарт В/Г/Д/К стерео A2, I/L моно

**rc315CN\*\***

QAM-PAL/SECAM приемник-однополосный модулятор, стандарт В/Г/Д/К стерео A2/NICAM

**rc316\*\***

QAM-PAL/SECAM приемник-двухполосный модулятор, стандарт В/Г/Д/К/I/L/M/N

**rc316C\*\***

QAM-PAL/SECAM приемник-двухполосный модулятор, стандарт В/Г/Д/К стерео A2



Технические характеристики

Т И П		rc315C	rc315CN	rc316	rc316C
Номер заказа		13879	13880	13881	13882
<b>Приемник</b>					
PC вход	частотный диапазон	110-862 MHz			
	уровень/импеданс	30-88 dBμV/75 Ω			
Выход MPEG2 транспортного потока		2 ÷ 50 Mbit/s			
<b>Модулятор</b>					
ТВ стандарт		В/Г/Д/К стерео A2, I/L моно	В/Г/Д/К стерео A2/NICAM	В/Г/Д/К/I/L/M/N	В/Г/Д/К стерео A2
PC выход	уровень/импеданс	100 dBμV/75 Ω			
	диапазон частот	110-862 MHz		119-300 MHz & 470-862 MHz	
Пределы регулирования выходного уровня		0 ÷ -15 dB			
Точность установки частоты		± 20 kHz			
Плавная регулировка частоты сигнала несущей видео		± 2.25 MHz макс. с шагом 0.25 MHz			
Неравномерность АЧХ в полосе видео		± 1 dB			
Отношение A/V		12/16 dB			
Глубина амплитудной модуляции, типичная		81 %			
Отношение сигнал/шум, взвешенный		≥ 57 dB		≥ 55 dB	
II, III порядка интермодуляционные искажения		< -60 dB			
Потребление тока		5.5 V 1.15 A (1.45 A**)		5.5 V 0.6 A (0.9 A**)	
Диапазон рабочих температур		0° ÷ + 50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)		47.5x117x220.5 mm/0.46 kg			

pr. переключается программным путем

\* возможность декодирования стандарта H.264 main profile до 3.0 видео уровня и MPEG-1 аудио; декодирует H.264 сигнал поступающий от кодера поддерживающего САВАС уровня 32 бита или меньше, индивидуальное тестирование желательно

\*\* опция с CA интерфейсом: **rc315C** (номер заказа 13879C)

**rc315CN** (номер заказа 13880C)

**rc316** (номер заказа 13881C)

**rc316C** (номер заказа 13882C)